

# CONTACOLPI PNEUMATICO

## SERIE CCPN-S



### Configurazioni:

CCPN-S-M: con visore meccanico a 6 cifre

CCPN-S-E: con sensore a contatto reed

CCPN-S-ME: con visore e sensore a contatto

Il contacolpi pneumatico, installato nella linea di alimentazione dell'aria della pompa, permette la misurazione indiretta del fluido pompato mediante cicli ON/OFF (sia automatici che da pannello di controllo esterno).

Applicazioni alternative: il dispositivo può essere utilizzato anche come contacolpi per fluidi, in impianti con pompe volumetriche alternative.

Nella configurazione standard, viene fornito con raccordi per tubi da 8mm ma può essere equipaggiato con raccordi da 10mm e/o con **un'uscita/ingresso filettato maschio 1/4"**

### Data Sheet

Diametro esterno (corpo)	20 mm
materiale corpo	inox AISI 303
materiale sede display	POM
materiale molla	acciaio inox
materiale cursore	PTFE
lunghezza totale	140/150 mm*
posizione installazione	omnidirezionale
max pressione d'esercizio (aria)	10 bar

Il contacolpi può essere fornito con sensore a contatto reed per il collegamento a PLC o sistema di controllo esterno, soltanto con sensore oppure in aggiunta al contatore meccanico.



conformità ATEX: II 3G Ex h IIC T4 Gb

\* variabile a seconda dei raccordi utilizzati